


## Beizpaste extra



### Eigenschaften:

Einsatzbereich:	Entfernen von Anlauffarben im Bereich von Schweißnähten und Wärmeeinflusszonen. Erzielung einer metallisch reinen Oberfläche im Applikationsbereich
Produktinhalt:	Fluorwasserstoff- und Salpetersäure Klasse 8
Einwirkzeit:	30 - 120 Minuten (je nach Temperatur, kein Überbeizen)
Ergibigkeit pro kg:	50 - 80 lfm (transparent)
Gebindegröße:	2,0 kg Weithalsflaschen

### Werkstoffe:



### Vorteile:

- Kleines Gebinde
- Entfernt Zunder und Anlauffarben im Schweißnahtbereich und in wärmebehandelten Zonen sicher in einem Arbeitsgang

### Anwendungen:

- Der Gesetzgeber erlaubt Beizen nur unter Auflagen.
- Vor Anwendung Sicherheitsratschläge und Entsorgungshinweise beachten (Etikett, EG-Sicherheitsdatenblatt, Datenblatt „Beizprodukte Zusatzinformationen“)
- Wird im Streichverfahren speziell zum Beizen von Schweißnähten mittels Beizpinsel eingesetzt
- Gebindeinhalt aufschütteln und mit Kunststoffpinsel satt auf die Schweißnähte und Anlaufzonen auftragen
- Abspülen mit kaltem Hochdruckwasser (min. 140 bar)
- Schwamm oder Kunststoffbürste ggf. zur Beseitigung von noch anhaftendem Zunder verwenden
- Unbedingt Schutzbrille und Gummihandschuhe tragen!

### Anwendungsbeispiel:



### GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41-45  
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0  
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: [info@gebrax.de](mailto:info@gebrax.de)  
[www.gebrax.de](http://www.gebrax.de)

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.