# Produktdatenblatt Satinier- und Vliesprodukte



# Faltringe GB 521



## Eigenschaften:

-	
Kornart:	Aluminiumoxid
Aufnahme:	M14-Gewinde
Körnung:	orange (K80), rot (K120), gelb (K180-240)
Aufmachung:	neutral

#### Werkstoffe:





















#### Vorteile:

- Sehrhohe Standfestigkeit durch Doppelimprägnierung
- Einfaches Zuordnen der Feinheitstruktur durch Farbmarkierung
- Kein Einlaufen des Ringes beim Bearbeiten von Vierkantrohren
- Erzielung fast ansatz freier Strichmattierung bei Edelstahlober flächen durch die Faltung des Schleif vlieses
- Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials

### Anwendungen:

- Für praktisch alle Werkstoffe geeignet
- Besonders für Edelstahl-Vierkantrohre geeignet
- Ideal für die Bearbeitung mittelgroßer Flächen

#### Anwendungsbeispiele:





Ø × Breite × Bohrung	max. U/min.
E v E0 mm v M1/. Cowindo	2 200

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

#### **GeBrax GmbH**

Obere Hommeswiese 41–45 D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0 Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de www.gebrax.de