Produktdatenblatt
Schleifscheiben und -streifen

Fiberscheiben GB 51 CFS



Eigenschaften:

Kornart:	Keramikkorn
Aufnahme:	22 mm, 4-fach Schlitz für Stützteller
Körnung:	24, 36, 40, 50, 60, 80, 120
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:

Vorteile:

- Sehr hohe Abtragsleistung
- Selbstschärfendes Keramikkorn
- Schleifaktive Zusätze verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühlen Schliff

Anwendungen:

- Für alle Materialien, besonders Edelstahl, hochlegierte Stähle, hitzeresistenten Stahl und Eisenguss
- Für grobe Schleifaufgaben

Anwendungsbeispiele:



Ø x Bohrung	max. U/min.
115 x 22 mm, 4-fach Schlitz	13.000
125 x 22 mm, 4-fach Schlitz	12.000

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH
Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Stand: 10/2022

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.