

## Surface Conditioning GB 110 XF



### Eigenschaften:

Kornart:	Aluminiumoxid
Unterlage:	Vlies, gewebeverstärkt
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	offen
Körnung:	<b>A-Coarse, A-Medium, A-Fine, A-Very Fine</b> *
Aufmachung:	neutral

\* ■ = Lagerware    ■ = innerhalb von 3-5 Wochen lieferbar

### Vorteile:



- Verbesserte Standzeit
- Reduziert Schmieren selbst bei Legierungen mit hohem Nickelanteil (Anti-Schmier-Technologie)
- Flexibel
- Schnelleres Schleifen und Finishen bei einer gleichbleibenden, reproduzierbaren Oberflächengüte
- Rostfrei, wasserfest, widerstandsfähig, formbar, nicht leitend, nicht metallisch

### Anwendung:

- Entfernt Oberflächenfehler
- Erzeugt das richtige Finish in nur einem Prozessschritt
- Liefert eine saubere, glatte, entgratete Oberfläche
- Reduzierung von Schleifriefen in weniger Schritten als mit konventionellen Schleifmitteln auf Unterlage

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

Anwendungsbeispiele:



### GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41-45  
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0  
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: [info@gebrax.de](mailto:info@gebrax.de)  
[www.gebrax.de](http://www.gebrax.de)

### Werkstoffe:

