


## Schleifbänder GB 11 AJ



### Eigenschaften:

Kornart:	Aluminiumoxid
Unterlage:	J-Gewebe
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	geschlossen
Zusätze:	Top-Size Beschichtung
Körnung:	60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
Aufmachung:	neutral

### Werkstoffe:



### Vorteile:

- Kühler Schliff durch Top-Size Beschichtung in der Deckbindung
- Sehr flexible Unterlage passt sich optimal der Werkstückkontur an
- Breites Körnungsspektrum
- Leicht von Hand abzureißen

### Anwendungen:

- Im Trockenschliff einzusetzen
- Leichte bis moderate Anpressdrücke
- Ideal für niedriglegierten Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer und NE-Metalle
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf Edelstahl, Stahl, Titan, Messing, Holz
- Flexible Struktur ist optimal für chirurgische Instrumente, Bestecke und relevante Branchen und zum Schleifen von stark konturierten Teilen, wie z. B. Turbinenschaufeln, Roboterschleifzellen für Armaturen, Beschläge und Türdrücker
- Hochleistungsprofilschliff von harten Holz- und Möbelkanten

### Anwendungsbeispiel:



Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

### GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41-45  
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0  
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: [info@gebrax.de](mailto:info@gebrax.de)  
[www.gebrax.de](http://www.gebrax.de)

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.