# Produktdatenblatt Schleifbänder | Vliesbänder



# Schleifbänder GB 11 AY



Eigenschaften:	
Kornart:	Aluminiumoxid
Unterlage:	Y-Gewebe, wasserfest
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	geschlossen
Zusätze:	keine
Körnung:	16, 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400
Aufmachung:	neutral

#### Werkstoffe:











#### Vorteile:

- Gute Abtragsleistung
- Sehrstrapazierbares Y-Gewebe
- Universell einsetzbares, leistungsstarkes Aluminiumoxid-Schleifmittel

### Anwendungen:

- Im Nass- und Trockenschliff einzusetzen
- Entgraten von Schmiede- und Gussteilen
- Schleifen von Edelstahl, Stahl, Holz, Gummi, Kunststoff und Leder

## Anwendungsbeispiel:



Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

# GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41–45 D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0 Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de www.gebrax.de