


Schleifbänder GB 11 ZY



Eigenschaften:

Kornart:	Zirkonkorund
Unterlage:	Y-Gewebe, wasserfest
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	geschlossen
Zusätze:	keine
Körnung:	24, 36, 40, 60, 80, 120
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:




Edelstahl



Metalle



unlegierter Stahl



NE-Metalle



Legierungen



Verbundstoffe



Aluminium

Vorteile:

- Gute Kornhaftung
- Hohe Abtragsleistung
- Sehr strapazierbares Y-Gewebe

Anwendungen:

- Schruppen und Entgraten von Sonderstählen, Edelstahl, NE-Metallen, Guss und Legierungen
- Vor- und Feinschliff
- Für Trocken- und Nassschliff geeignet

Anwendungsbeispiele:



Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.