


Schleifbänder GB 21 CY



Eigenschaften:

Kornart:	Keramikkorn
Unterlage:	Y-Gewebe, wasserfest
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	halboffen
Zusätze:	keine
Körnung:	24, 36, 40, 60, 80, 120
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:



NE-Metalle



unlegierter Stahl



Legierungen



Holz


Vorteile:

- Gute Kornhaftung
- Hohe Abtragsleistung
- Sehr strapazierbares Y-Gewebe

Anwendungen:

- Ideal zum Schleifen von Holzböden, Messing, Kupfer und NE-Metallen
- Vor- und Feinschliff
- Für Trocken- und Nassschliff geeignet

Anwendungsbeispiele:



Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.