



Schleifbänder GB 51 CY




Eigenschaften:

Kornart:	Keramikkorn
Unterlage:	Y-Gewebe, wasserfest
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	halboffen
Zusätze:	Top-Size Beschichtung
Körnung:	24, 36, 40, 50, 60, 80, 120
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:



Edelstahl



Metalle



unlegierter Stahl



Legierungen


Vorteile:

- Sehr hohe Abtragsleistung
- Universell einsetzbares Keramikkorn-Schleifmittel
- Sehr strapazierbares Y-Gewebe
- Top-Size Beschichtung verhindert das Zusetzen und bewirkt einen kühlen Schliff

Anwendungen:

- Für sehr harte Oberflächen wie unlegierten Stahl, Edelstahl, Guss und Werkstoffe mit Superlegierungen
- Für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck
- Für Trocken- und Nassschliff geeignet

Anwendungsbeispiele:



Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.