

Schleifbänder GB 85 Y



Eigenschaften:

Kornart:	Keramikkorn
Unterlage:	Y-Gewebe, wasserfest
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	geschlossen
Zusätze:	Top-Size Beschichtung
Körnung:	20, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:





Vorteile:

- Extrem lange Standzeit
- Semi-robuster Y-Gewebeträger
- Top-Size Beschichtung verhindert das Zusetzen und bewirkt einen kühlen Schliff
- Selbstschärfendes Keramikkorn-Schleifmittel

Anwendungen:

- Für sehr harte Oberflächen wie unlegierten Stahl, Edelstahl, Guss und Werkstoffe mit Superlegierungen
- Für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck
- Für Trocken- und Nassschliff geeignet

Anwendungsbeispiele:



Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41-45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.