

Schleifbänder R 270 Agglomerat




Eigenschaften:

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Kornart: | Aluminiumoxid Kompaktkorn |
| Unterlage: | Y-Gewebe, wasserfest |
| Bindung: | Kunstharz |
| Streuart: | halboffen |
| Zusätze: | keine |
| Körnung: | 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600 |
| Aufmachung: | Stempelware |

Werkstoffe:



Edelstahl



Metalle



unlegierter Stahl



Legierungen

Vorteile:

- Kompaktkorn-Langzeit-Schleifmittel
- Sehr robuster Y-Gewebeträger
- Gleichmäßiger Abtrag bei konstanter Oberflächenrauigkeit

Anwendungen:

- Für Nass- und Trockenschliff zu verwenden
- Vergleichsweise höherer Anpressdruck erforderlich
- Körnung ein bis zwei Stufen feiner wählen als bei konventionellen Schleifmitteln
- Schleifen von Tafelblechen und Coils aus Stahl und Edelstahl
- Centerless-Schleifen von Stahl- und Edelstahlrohren
Turbinenschaufelbearbeitung

Anwendungsbeispiel:



Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.