Produktdatenblatt
Schleifscheiben und -streifen

GeBrax®
Damit schleift der Profi.

Verpresste Kompaktscheiben GB 676

Eigenschaften:

Kornart:	Siliciumcarbid
Aufnahme:	unterschiedliche Bohrungen
Körnung:	H 5 (weich), H 6 (mittelweich) H 7 (mittelhart), H 8 (hart), H 10 (extra hart)
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:

Vorteile:

- Hohe Standzeit
- Erhöhte Produktivität
- Vielseitig einsetzbar
- Keine Zusetzung des Materials
- Verursacht keine Fehlstellen
- Geringer Kantenverschleiß

Anwendungen:

- Mehrlagig verpresstes, dreidimensionales Faservlies, getränkt mit in Kunstharz eingegossenem Schleifkorn. Dadurch entsteht ein breites Produktsortiment, das von extrem harten Entgratungs- bis zu weichen und flexiblen Finisharbeiten reicht.

Anwendungsbeispiele:

Ø × Bohrung	max. U/min.
50 x 6 mm	22.000
75 x 6 mm	12.000
90 x 20 mm	9.000
125 x 22,2 mm	6.000
150 x 25,4 mm	4.000

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH
Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Stand: 10/2022

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.