


Verpresste Kompaktscheiben GB 676 VEL



Eigenschaften:

Kornart:	Siliciumcarbid
Aufnahme:	Klett (blaues Velour)
Körnung:	H 5 (weich), H 6 (mittelweich), H 7 (mittelhart)
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:




Vorteile:

- Hohe Standzeit
- Perfektes Oberflächenfinish
- Vielseitig einsetzbar
- Keine Zusetzung des Materials
- Verursacht keine Fehlstellen
- Geringer Kantenverschleiß

Anwendungen:

- Mehrschichtig verpresstes, dreidimensionales Faservlies, getränkt mit in Kunstharz eingegossenem Schleifkorn. Dadurch entsteht ein breites Produktsortiment, das von extrem harten Entgratungs- bis zu weichen und flexiblen Finisharbeiten reicht.

Anwendungsbeispiel:



Ø	max. U/min.
115 mm	5.300
125 mm	4.850

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de