Vlies/Gewebewalzen GB 729 mit Keramikkorn



Eigenschaften:

Kornart:	Vlies: Aluminiumoxid	Gewebe: Keramikkorn
Aufnahme:	19 mm Bohrung mit 4 Keilnuten	
Körnung:	orange / K 60, gelb / K 120	
Aufmachung:	neutral	

Werkstoffe:



Vorteile:

- Der Bohrungskern aus Kunststoff mit Ø 19 mm passt auf alle handelsüblichen Walzenantriebe
- Sehr hohe Standfestigkeit durch Doppelimprägnierung
- Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur durch Farbmarkierung
- Hohe Abtragsrate und lange Standzeit durch Keramikkorn-Schleifmittel
- Höhere Standzeit und weniger Hitzeentwicklung durch 115 mm Durchmesser

Anwendungen:

- Geeignet für größere Flächen (z.B. im Behälter- und Apparatebau)
- Zum Entfernen von leichten Kratzern
- Zum Satinieren und Feinschleifen bei Metallen, NE-Metallen, Stahl, Aluminium, Legierungen und Guss

Anwendungsbeispiele:



Ø in mm	max. U/min.
115	4.800

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH
Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: 10/2022