

PRODUKTINFORMATION

Beizreiniger

Einsatzgebiete:

Zum Entfetten und Entfernen von Fremdrost. Die Oberfläche wird aufgehellert. Geeignet auch für Buntmetalle.

Gebrauchsanweisung:

Vor Anwendung Sicherheitsratschläge beachten (Etikett, EG-Sicherheitsdatenblatt). Gebindeinhalt je nach Einzelfall mittels Pinsel, Schwamm oder Lappen auftragen bzw. im Sprüh- und Tauchverfahren anwenden. Nach Einwirkung sorgfältig in einem Arbeitsgang gründlich mit kaltem Hochdruckwasser abspülen.

Spülwasser über eine Neutralisations-Anlage aufbereiten oder als Sondermüll entsorgen!

Einwirkzeit:	ca. 20 - 30 Minuten
Ergiebigkeit pro kg:	ca. 20 - 24 qm
Gebindegröße:	10 kg Kanister
	20 kg Kanister
	200 kg Fass

Lagerung und Haltbarkeit:

Die Edelstahl Beizreiniger können bei Temperaturen von -10°C bis +45°C unbegrenzt gelagert werden. Behälter dicht geschlossen halten und an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Dieses Merkblatt und unsere sonstigen technischen Auskünfte dienen zu Ihrer Unterrichtung und Beratung. Eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht hergeleitet werden.